



PORTAIL/PORTAIL COULISSANT- TAURUS



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR

PORTAILS

GAMME KOPAL

Portail/Portail coulissant sur rail Taurus

La porte coulissante manuelle



Descriptif

Le portail coulissant Taurus en acier galvanisé est idéal pour les sites industriels, administratifs ou de loisirs.
Le portail Taurus existe soit en remplissage à barreaux rond, soit treillis soudés.

Passage : de 4 m à 12 m - Hauteur : de 1 m à 2.50 m

Construction

Soubassement en profil d'acier 200/100 mm laminé à froid avec le dessus incliné et profilé longitudinalement des 2 côtés
- Cadre en tube d'acier 60/60 mm - Guidage de réception en matière synthétique - 2 galets de Ø 180 mm incorporés dans le soubassement.

Fermeture : Serrure à cylindre inoxydable avec blocage jour et nuit, inclus 3 clés - 1 verrou de sol incorporé par battant dans le montant vertical du cadre - Rail de guidage en profil acier spécial type S - jeu au sol + ou - 6 cm

Portiques

Portiques de butée et de guidage en tube d'acier 80/80 mm sur platine 420 x 245 x 10 mm pourvu de trous oblongs 21 x 30 mm pour fixation sur fondation béton. Portes avec passage libre 9,00 m portiques en tube d'acier 100/100 mm - Portiques de guidage pourvus de 2 galets de guidage et 1 galet d'appui.

Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 9005 - Noir foncé mat 9004

Option

Bande décorative colorée 1 face (largeur 47 mm)
Bande réfléchissante (largeur 47 mm)
Soubassement prolongé
Lisse en profil 50/25/2
Lisse en profil tunnel 50/30/25
Lisse égale lisse existant 60/60/2
Lisse en profil 60/40/2
Motorisable