



PORTAIL PIVOTANT SÉRIE G



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR

CLÔTURE / Portails

GAMME KOPAL

Portail pivotant G

Un portail design et élégant



Descriptif

Le portail pivotant G en acier galvanisé et plastifié existe en simple et en double battants

Les portails pivotants G à sceller ou à visser sont adaptés à un usage résidentiel ou industriel. Ils sont généralement associés à une clôture en panneaux rigides.

Le portail pivotant G est vendu complet (vantaill(s) piles à sceller (ou sur platine) charnières réglables, serrure, gâche et poignée, verrou de sol et butée de sol pour les deux vantaux. Les accessoires sont peu nombreux, s'installent facilement et sont réglables afin de s'adapter avec précision aux différents sites.

Cadre universel s'ouvrant à gauche/droite (identique pour simple et double battant) - Hauteur cadre = hauteur - 10 cm jeu au sol - Ouvrant à 180 ° - Galvanisé à chaud (EN ISO 1461) et thermolaquée au polyester ($\pm 80 \mu$)

Remplissage :

- Barreaux ronds simple \varnothing 22 mm / 25 mm ou 30 mm selon hauteur
- Barreaux traversa : Les barreaux sont biseautés à 45° au-dessus vers l'extérieur, en dessous vers l'intérieur en traversant les lisses: 148 mm côté supérieur et 100 mm au côté inférieur.
- Panneau en treillis soudé double fil type 8/6/8 - maille 50/200 - soudé dans le cadre
- Barreaux jungle : Les barreaux \varnothing 22 mm - a.e.a 110 mm - traversant la lisse supérieure de 200 mm et inférieure de 100 mm – aléatoirement

Piles

Poteaux carrés 80/80 à 200/200 mm - Longueur poteaux = hauteur porte inclus jeu au sol + 80 cm avec ou sans baguette soudée pour reprise de clôture.

Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 9005 – Noir foncé mat 9004

Dimensions

Simple Battant :

Passage : de 1.00 à 4,00 m (G standard) – jusqu'à 2,50 m (autre remplissage)
Hauteur : de 1.00 m à 2.50 m

Double battants :

Passage : de 2.00 à 8,00 m (G standard) – jusqu'à 5,00 m (autre remplissage)
Hauteur : de 1.00 m à 2.50 m



Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.