



PORTE AUTOPORTANTE TAURUS



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR

PORTEAILS

GAMME KOPAL

Taurus coulissante autoportante

La porte autoportante manuelle

Descriptif

Le portail coulissant Taurus en acier galvanisé est idéal pour les sites industriels, administratifs ou de loisirs.

Le portail Taurus existe soit en remplissage à barreaux rond, soit treillis soudés.

Construction

Soubassement en profil d'acier 200/100 mm laminé à froid avec le dessus incliné et profilé longitudinalement des 2 côtés
- Cadre en tube d'acier 60/60 mm ; lisse 80/60 mm pour porte de 9,00 m de passage libre - Guidage de réception en matière synthétique - Renfort 50/50 mm. Remplissage de 15 cm A.E.A Ø 22, 25 ou 30 selon hauteur - Fermeture : Serrure à cylindre inoxydable avec blocage jour et nuit, inclus 3 clés - Lisse défensive standard dès 1,80 m de hauteur - Jeu au sol : ± 15 cm
A partir de 6 m de passage libre, un câble tirant diagonal est pourvu.

Portiques

Portiques de butée et de guidage en tube d'acier 80/80 mm sur platine 420 x 245 x 10 mm pourvu de trous oblongs 21 x 30 mm pour fixation sur fondation béton. Portes avec passage libre 9,00 m portiques en tube d'acier 100/100 mm - Portiques de guidage pourvus de 2 galets de guidage et 1 galet d'appui..

Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 9005 - Noir foncé mat 9004

Dimensions

Passage de 3 m à 9 m - Hauteur de 1 m à 2,50 m