



Occultant Horizontale pour panneaux double fil



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR



CLÔTURE / OCCULTATION

Horizontale pvc

Une solution pour assurer votre confort et votre tranquillité en vous mettant à l'abri des regards

Bandes occultantes

Rouleau d'occultation de 26 mètres en polypropylène à tresser, proposé en 3 largeurs différentes :

- 19 cm
- 9.5 cm
- 4.75 cm
- Coloris : Gris 7016 ou Gris 7040 pour la finition lisse
- 2 finitions : lisse et rotin
- Epaisseur lisse : 0,85 mm
- Epaisseur rotin : 2 mm

Conseils Wunschel

Les occultants composite s'installent uniquement sur des poteaux scellés au sol, dans les normes de scellement prévues par le D.T.U. Il se peut malgré toute notre attention qu'une latte soit déformée. Il est possible de remplacer celle-ci même une fois le produit monté. Pour éviter que les lattes vrillent, nous vous conseillons de les décercler juste avant leur pose.

Ces clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde-corps

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.