



Clôtures / poteaux – HERAS 60X40



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR



CLÔTURE / POTEAUX

GAMME HERAS

POTEAUX HERAS 60X40

Descriptif

Tube métallique creux 60x40x2 mm, capuchon en plastique noir.

Existe en version à sceller ou sur platine soudée (160x160 mm) - fixation par set de fixation inox

Poteaux utilisé aussi pour les **grilles de gabions**

Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 / 6009 / 6014 - Gris 7016 / 7030 - Noir 9005 - Blanc 9010

Plastification

Plastification par peinture en poudre.

Article	Longueur	Hauteur hors sol clôture	set de fixation	Longueur	Hauteur hors sol clôture	set de fixation
POTEAUX 60X40 HERAS	160 cm	60/80/100 cm	2	90 cm	80 cm	2
	180 cm	120 cm	2	110 cm	100 cm	2
	200 cm	140 cm	3	130 cm	120 cm	2
	240 cm	160 cm	3	150 cm	140 cm	3
	260 cm	180 cm	3	170 cm	160 cm	3
	280 cm	200 cm	3	190 cm	180 cm	3
	300 cm	220 cm	4			
	320 cm	240 cm	4			

En cas de pose par carottage : hauteur du poteau = hauteur du panneau + 25 cm de scellement

En cas de pose avec dalles de soubassement : hauteur du poteau = hauteur panneau + hauteur dalle béton + 60 cm de scellement

Options

Bavolet

Feuillure 60x40 pour soubassement béton

Conseils Wunschel

Lors d'un scellement dans un muret, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le muret ; dans ce cas il faut prévoir un drain en fond de scellement.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.