

Clôtures / poteaux à encoches : AXOR PLUS



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR



CLÔTURE / POTEAUX

GAMME DIRICKX

POTEAUX AXOR PLUS

Descriptif

- Poteau à encoches
- Feuillard galvanisé plastifié haute adhérence polyester
- Section : 68 x 48 mm
- Longueurs : de 0,70 m à 2,70 m
- Poteau à encoches
- Feuillard galvanisé plastifié haute adhérence polyester
- Section : 68 x 48 mm
- Longueurs : de 0,70 m à 2,70 m

Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Blanc 9010 - Noir 9005 - Gris 7030 - Gris 7035 - Gris 7016

Article	Longueur poteau	Hauteur panneaux <i>Pose en pleine terre</i>	Hauteur panneaux <i>Pose sur muret</i>	Clips par poteaux	Poids
AXOR PLUS	85 cm	43 cm	83 cm	4	2,31 kg
	105 cm	63 cm	103 cm	4	2,80 kg
	125 cm	83 cm	123 cm	4	3,29 kg
	155 cm	103 cm	153 cm	8	3,91 kg
	170 cm	123 cm	173 cm	8	4,64 kg
	190 cm	143 - 153 cm	Déconseillé	8	4,92 kg
	220 cm	173 cm		8	5,14 kg
	250 cm	193 cm		10	6,37 kg
	275 cm	223 cm		10	7,10 kg
	310 cm	243 cm		12	7,84 kg

En cas de pose par carottage : hauteur du poteau = hauteur du panneau + 25 cm de scellement

En cas de pose avec dalles de soubassement : hauteur du poteau = hauteur panneau + hauteur dalle béton + 50 cm de scellement

Options

Plus-Value platine soudée + goudjons d'ancrage – platine amovible avec visserie

Conseils Wunschel

Lors d'un scellement dans un muret, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le muret ; dans ce cas il faut prévoir un drain en fond de scellement.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.