



## CLOTURE BARREAUDÉE KOPAL

### Traversa



## FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

TÉL : 03.88.92.01.60

[contact@grillages-wunschel.fr](mailto:contact@grillages-wunschel.fr)

[WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR](http://WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR)



## CLÔTURE / BARREAUDAGE

### GAMME KOPAL

#### TRAVERSA

*Une clôture décorative résistante & durable*

#### Descriptif

Le barraudage **Traversa** est synonyme de solidité et de durabilité. Grâce aux accessoires ingénieusement conçus et une gamme de couleurs harmonieuses, ce produit embellira votre site. Il est idéal pour les sites industriels, administratifs ou de loisirs. Disponible en 2 finitions, galvanisée et thermolaquée ou seulement galvanisée à chaud (sur demande)

Le panneau **Traversa** se pose sur des poteaux carrés 60/60 mm à sceller ou sur platine. Il se fixe soit par embout de lisse plastique soit par colliers. Pour chaque variante de barraudage il existe un portail pivotant / coulissant et autoportant dans le même style.

Barreaux biseautés à 45 ° au-dessus vers l'extérieur, en dessous vers l'intérieur en traversant les lisses : 148 mm côté supérieur et 100 mm au côté inférieur - barreaux Ø 25 ou 30 selon hauteur.

#### Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 9005 - Noir foncé mat 9004

#### Poteaux

Poteau solide en tube d'acier de 60/60/2 espacés de 2,75 m a.e.a - Poteau obturé au sommet avec capuchon en matière synthétique - le poteau est pourvu de 2 trous de fixation pour les tiges transversales.

Dimensions : A sceller de 1,80 à 3,30 m - sur platine de 1,05 à 2,55 m.

Article	Hauteur	Longueur	lg poteau à sceller	lg poteau sur platine
TRAVERSA	1,00 m	2,69 m	1,80 m	1,05 m
	1,25 m		2,05 m	1,30 m
	1,50 m		2,30 m	1,55 m
	1,80 m		2,60 m	1,85 m
	2,00 m		2,80 m	2,05 m
	2,50 m		3,30 m	2,55 m



#### Système de fixation

##### Fixation par collier

*Embout de lisse en matière synthétique noir avec plat de fixation inox (4 par panneaux)*

*Collier (set de 2 pièces) -- intermédiaire / de coin / d'embout*

*Boulon à six pans creux M8x30 + écrou M8 inox (2 par poteaux)*

*Plaque sur mur pour fixation par collier / l'unité*

##### Fixation par embout de lisse plastique

*Embout de lisse en matière synthétique noir (4 par panneaux)*

*Boulon à six pans creux + écrou M8 -- M8x100 (2 par poteaux intermédiaires) /M8x60 (2 par poteaux d'angles)*

*Embout de lisse en matière synthétique tige avec ressort*

*Accessoires pour angle variable (gauche ou droite) (2 par poteaux)*

*Platine 55x60 mm*

#### Options

Capuchon décoratif - Couvercle 60/60 avec boule décorative Ø 60 soudée dessus

*Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.*