



CLOTURE EN PANNEAUX EUROFENCE BASTIFOR 868



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR



Descriptif

Le **Bastifor 8/6/8** est un panneau de clôture soudé sans plis en fil d'acier galvanisé puis plastifié. Le procédé de plastification bi-couche garantit une qualité et une protection durable contre la corrosion.

Le panneau **Bastifor 8/6/8** est idéal pour sécuriser des milieux exposés tel que les usines, les terrains multisports, les gares, les aéroports ou les sites militaires.

Se pose sur terrain plat ou dénivelé, et sur muret ou dallage existant par scellement au sol ou sur platine.

Maille 200 X 55 mm - Associe deux Ø de fil : 6 pour les fils verticaux, 8 pour les horizontaux - plastification bicouche - Picots de 30 mm en partie haute - sans plis

Options : Lisse de protection - Occultation Prolife & Sencilo - dalles de soubassement

Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Blanc 9010 - Noir 9005 - Gris 7030 - Gris 7035 - Gris 7016

Autres coloris sur demande

Plastification

Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four.

Poteau associé

Poteau Axyle : Poteau en feuillard acier plié, galvanisé plastifi. Bouchon polyamide livré

Options possibles : platine soudée (pour poteaux inférieurs à 1,80 m) - bavotet défensif simple ou double

Article	Caractéristiques	Hauteur	Longueur	Plis	Poids	Clips par poteaux	
Bastifort 8/6/8	Maille 200x55 Fil Ø 8/6/8 mm Coloris au choix	43 cm	250 cm	SANS PLIS	9,69 kg	4	
		63 cm			13,42 kg	4	
		83 cm			17,04 kg	6	
		103 cm			20,74 kg	6	
		123 cm			24,46 kg	8	
		143 cm			28,18 kg	8	
		163 cm			31,91 kg	10	
		183 cm			35,64 kg	10	
		203 cm			39,36 kg	10	
		223 cm			43,08 kg	12	
		243 cm			46,77 kg	12	
		263 cm	240 cm		48,30 kg	12	
		303 cm			54,96 kg	14	
		343 cm			69,17 kg	16	

Conseils Wunschel

Ce panneau, n'ayant pas de plis de renforts, est plus flexible et nécessite une tension pour obtenir une bonne planéité. L'utilisation de lisse haute permet d'obtenir cette planéité.

Lors d'un scellement dans un muret, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le muret ; dans ce cas il faut prévoir un drain en fond de scellement.

Ces clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde-corps

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.

CLÔTURE / PANNEAUX RIGIDES

GAMME EUROFENCE

BASTIFOR 868 PREMIUM

Une clôture robuste et sécurisante