



Panneaux Rigides – AXYLE CS



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR



CLÔTURE / PANNEAUX RIGIDES

GAMME DIRICKX

AXYLE CS

Une clôture simple pour délimiter et protéger vos espaces

Descriptif

Le AXYLE CS est un panneau de clôture soudé en fil d'acier galvanisé puis plastifié. Le panneau AXYLE CS est idéal pour sécuriser des sites résidentiels (propriétés, lotissements) mais aussi administratifs ou industriel.

Se pose sur terrain plat ou dénivelé, et sur muret ou dallage existant par scellement au sol ou sur platine.

Maille 200 X 55 mm- Fil Ø 5 mm - plastification monocouche

Options : Lisse de protection - kit d'occultation Bois ou Composite - dalles de soubassement

Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Blanc 9010 - Sablé 100

Plastification

Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four.

Poteau associé

Poteau AXYS : Poteau en feuillard acier plié, galvanisé plastifié. Bouchon polyamide livré monté

Options possibles : platine - bavoté défensif simple ou double

| Article | Caractéristiques | Hauteur | Longueur | Plis | Poids | Clips par poteaux |
|----------|----------------------------|---------|----------|------|----------|-------------------|
| AXYLE CS | Maille 200x55 Fil Ø 5mm | 80 cm | 250 cm | 2 | 8,32 kg | 6 |
| | | 100 cm | | 2 | 9,35 kg | 6 |
| | | 120 cm | | 2 | 11,57 kg | 6 |
| | | 140 cm | | 2 | 13,18 kg | 8 |
| | | 150 cm | | 3 | 14,66 kg | 8 |
| | | 170 cm | | 3 | 16,27 kg | 10 |
| | | 190 cm | | 3 | 17,87 kg | 10 |
| | | 200 cm | | 4 | 19,39 kg | 10 |
| | | 220 cm | | 4 | 20,98 kg | 12 |
| | | 240 cm | | 4 | 22,56 kg | 12 |

Conseils Wunschel

Utilisation du clip de fixation DIRICKX pour la fixation sur le poteau AXYLE CS

Lors d'un scellement dans un muret, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le muret ; dans ce cas il faut prévoir un drain en fond de scellement.

Ces clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde-corps.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.