



## Clôture / panneaux – AXIS D 6/5/6



## FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

**TÉL : 03.88.92.01.60**

[contact@grillages-wunschel.fr](mailto:contact@grillages-wunschel.fr)

[WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR](http://WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR)



## CLÔTURE / PANNEAUX RIGIDES

GAMME DIRICKX

### AXIS D

*Une clôture professionnelle et sécuritaire*

#### Descriptif

Le **AXIS D** est un panneau de clôture soudé en fil d'acier galvanisé puis plastifié. Il s'agit d'un panneau dit « double fil » ; c'est-à-dire que contrairement à un panneau classique à plis, la rigidité est assurée par la prise en sandwich du fil vertical par les fils horizontaux.

En acier galvanisé avec picots de 20 mm en partie haute. Maille de 250 x 55 mm (entraxe fils)

#### Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Blanc 9010 - Noir 9005 - Gris 7030 - Gris 7035 - Gris 7016

Autres coloris sur demande

#### Plastification

Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (100 microns minimum).

#### Poteau associé

**Poteau AXYLE**

Article	Caractéristiques	Hauteur	Longueur
AXIS D	Maille 250x55,55 Fil Ø 6/5/6 mm	100 cm	250 cm
		120 cm	
		140 cm	
		160 cm	
		180 cm	
		200 cm	
		220 cm	
		240 cm	
		Plus haut sur demande	

*Galvanisé à chaud - sur demande*

#### Conseils Wunschel

Utilisation du clip de fixation Dirickx pour la fixation sur le poteau AXILE.

Lors d'un scellement dans un muret, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le muret ; dans ce cas il faut prévoir un drain en fond de scellement.

Ces clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde-corps

*Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.*

*Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.*