



Portail- Jumila



FICHE TECHNIQUE

TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR

CLÔTURE / Portails

GAMME KOPAL

Portail pivotant Jumila

La porte décorative



Descriptif

Le portail pivotant Jumila en acier galvanisé et plastifié existe en simple et en double battants, remplissage à barreaux modèle Jumila.

Les portails pivotants Jumila à sceller ou à visser sont adaptés à un usage résidentiel ou industriel. Ils sont généralement associés à un barreaudage Gardia Jumila. Pour chaque variante du portail pivotant, il existe une porte coulissante Autoportante dans le même style.

Barreaux : Ø 25 mm ou 30 mm (dès 2,50 m de hauteur) - sans lisse défensive - Profil : 45/8, anneaux ornementaux Ø 126 (section 16/10) soudés dans le cadre.

Le portail Jumila est vendu complet (vantail(s) piles à sceller (ou sur platine) charnières réglables, serrure, gâche et poignée, verrou de sol et butée de sol pour les deux vantaux). Les accessoires sont peu nombreux, s'installent facilement et sont réglables afin de s'adapter avec précision aux différents sites. Cette porte fabriqué sur mesure, peut être posé entre piliers béton avec ou sans poteaux.

Piles

Poteaux carrés 80/80 à 200/200 mm - Longueur poteaux = hauteur porte inclus jeu au sol + 80 cm - avec ou sans baguette soudée pour reprise de clôture.

Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 9005 – Noir foncé mat 9004

Dimensions

Simple Battant :

Passage : de 1.00 à 6,00 m
Hauteur : de 1.00 m à 2.50 m



Double battants :

Passage : de 3.00 à 12,00 m
Hauteur : de 1.00 m à 2.50 m

Options

Verrou de sol (simple battant) - Sabot central - Poteaux sur platine - Sans poteau - fixation par platine sur mur - Motorisable - Gâche Electrique / Ferme porte / serrure électrique / Ventouse Locinox